


# BM Serie

## Analytische balans




Standaard meegeleverde registratiesoftware



### Specificaties

- Helder LCD display met achtergrondverlichting
- Standaard adapter meegeleverd
- Standaard 3 jaar garantie
- Weergave van 12 weegeenheden: g, mg, oz, ozt, ct, momme, dwt, GN, tael, tola, psc en %
- Ingebouwde ionisator
- Ionisator werkt zonder ventilator, waardoor fijne poeders geneutraliseerd kunnen worden zonder te worden weggeblazen
- Ionisator voorzien van een longlife batterij die eenvoudig vervangen kan worden (10.000 werkuren)
- Automatisch intern kalibratiesysteem, de balans kalibreert zichzelf bij o.a. temperatuursveranderingen
- Automatische weegreactiesnelheid, de balans houdt rekening met omgevingsfactoren en bepaald of de weegsnelheid: fast, mid of slow weergegeven moet worden
- Data memory functionaliteit voor opslag van: 200 stuks weegdata zonder datum/tijd, 100 stuks weegdata met datum/tijd en 50 stuks kalibratiedata
- Zijkant eenvoudig open en dicht te schuiven, in het scherm wordt weergegeven wanneer de deuren volledig zijn gesloten
- Standaard RS232 en USB interface voor communicatie met een PC of printer
- Geleverd met WinCT software voor de PC
- Tel- en percentagefunctionaliteit
- Dierweegfunctionaliteit
- Auto power off functionaliteit
- GLP, GMP, GCP en ISO conform

#### Standaard



#### Optioneel



Artikelnr.	Model	Capaciteit	Indeling	Plateau afmeting in mm	Reproduceerbaarheid	Lineariteit	Stabilisatietijd
20380	BM-20-NVH	22 g	0,001 mg	25 Ø	0.0025 mg	0.010 mg	10s
20381	BM-22-NVH	22 / 5,1 g	0,01 / 0,001 mg	25 Ø	0.004 mg (1g)/ 0.01 mg	0.010 mg/ 0.02 mg	10s / 8s
20382	BM-252-NVH	250 g	0,01 mg	90 Ø	0.03 mg	0.10 mg	8s
20383	BM-200-NVH	220 g	0,1 mg	90 Ø	0.1 mg	0.2 mg	3,5s
20384	BM-300-NVH	320 g	0,1 mg	90 Ø	0.2 mg	0.3 mg	3,5s
20385	BM-500-NVH	520 g	0,1 mg	90 Ø	0.2 mg	0.5 mg	3,5s

Artikelnr.	Optie	Artikelnr.	Optie
30599	MCP compacte, draadloze printer	20393	Display working Covers (5pcs)
20355	Statische printer	20394	Houder voor testbuizen
20386	Ethernet Interface with WinCT-Plus Software	20395	Elektronische naalden t.b.v. Ionisator
20387	Testkit incl. pipetten	20396	Aluminium Analytische Pan (0,05 ml 8 mm Dia.)
20388	Kit voor dichtheidsbepaling	20397	Aluminium Analytische Pan (0,3 ml 12 mm Dia.)
20389	Anti-vibratie tafel	20398	Aluminium Analytische Pan (0,8 ml 15 mm Dia.)
20390	Table Top Breeze Break	20399	Voetschakelaar
20391	Elektrostatische veldmeter	90265	Weegomgeving Logger
20392	Pincetten voor kalibratiegewichten		