


GX Serie

Precisie balans, incl. automatisch kalibratiesysteem




Koppeling met software



SHS weegsensor met auto kalibratiegewicht



Optioneel: Stofkap



Standaard meegeleverde registratiesoftware



Specificaties

- Helder afleesbaar VFD display
- Standaard adapter meegeleverd, optioneel ingebouwde accu
- Standaard 3 jaar garantie
- Weergave van 13 weegeenheden: g, psc, %, oz, lb, ozt, ct, momme, dwt, GN, TL, MS en tola
- RS232 aansluiting voor communicatie met PC of printer
- Geleverd met WinCT software voor op de pc
- Automatische weegreactiesnelheid, de balans houdt rekening met omgevingsfactoren en bepaald of de weegsnelheid: fast, mid of slow weergegeven moet worden
- Automatisch intern kalibratiesysteem, de balans kalibreert zichzelf bij o.a. temperatuursveranderingen; Zo weegt u altijd nauwkeurig!
- Percentage-, tel-, en Hi / Ok / Lo functionaliteit
- Data memory functionaliteit voor opslag van: 200 stuks weegdata zonder datum/ tijd, 100 stuks weegdata met datum/ tijd, 50 stuks kalibratiedata en 20 gewichtseenheden
- Telfunctionaliteit voorzien van automatische nauwkeurighedsinstelling (ACAI)
- Auto power off functionaliteit
- Dierweegfunctionaliteit
- GLP, GMP en ISO conform

Standaard



Optioneel



| Artikelnr. | Model | Capaciteit | Indeling | Indeling ijk | Platteau afmeting in mm | Reproduceerbaarheid | Lineariteit | Stabilisatietijd |
|------------|-------------|------------|----------|--------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------------|
| 20130 | GX-200-EC | 210 g | 0,001 g | 0,01 g | 128 x 128 | 0.001 g | 0.002 g | 1s |
| 20131 | GX-400-EC | 410 g | 0,001 g | 0,01 g | 128 x 128 | 0.001 g | 0.002 g | 1s |
| 20132 | GX-600-EC | 610 g | 0,001 g | 0,01 g | 128 x 128 | 0.001 g | 0.003 g | 1s |
| 20176 | GX-800-NVH | 810 g | 0,001 g | - | 128 x 128 | 0.001 g | 0.003 g | 1,5s |
| 20138 | GX-1000-NVH | 1100 g | 0,001 g | - | 128 x 128 | 0.001 g | 0.003 g | 1,5s |
| 20133 | GX-2000-EC | 2100 g | 0,01 g | 0,1 g | 165 x 165 | 0.01 g | 0.02 g | 1s |
| 20134 | GX-4000-EC | 4100 g | 0,01 g | 0,1 g | 165 x 165 | 0.01 g | 0.02 g | 1s |
| 20135 | GX-6100-EC | 6100 g | 0,01 g | 0,1 g | 165 x 165 | 0.01 g | 0.03 g | 1,5s |
| 20136 | GX-6000-EC | 6100 g | 0,01 g | 1 g | 165 x 165 | 0.1 g | 0.1 g | 1s |
| 20137 | GX-8000-EC | 8100 g | 0,1 g | 1 g | 165 x 165 | 0.1 g | 0.1 g | 1s |

| Artikelnr. | Optie | Artikelnr. | Optie |
|------------|------------------------------|------------|----------------------------------|
| 92001 | Kalibratie / ISO certificaat | 20144 | Glazen tochtkap overige modellen |
| 20177 | Oplaadbare accu | 20145 | Dierweegpan |
| 20141 | Comparator output | 20146 | Density kit |
| 20142 | Analoge output | 20147 | Stofkap GX-200/400 |
| 20143 | Glazen tochtkap GX-200/400 | 20148 | Stofkap overige modellen |