

GX-A Serie

Precisie balans



Optioneel met glazen stofkap



Handleiding voor dagelijks gebruik




Specificaties

- Helder LCD display met achtergrondverlichting
- Gewichtssensor extra beveiligd tegen overbelasting
- Slimme Super Hybrid Sensor (SHS) voor extreem nauwkeurige prestaties en een snelle stabilisatietijd van slechts 1 seconde
- Automatisch intern kalibratiesysteem
- Met adapter geleverd, optioneel ingebouwde, oplaadbare batterijen voor mobiel gebruik (14 werkuren)
- Roestvrijstalen pan en stofplaat
- Gegoten aluminium behuizing voor extra stabilisatie tijdens het wegen
- Anti-slip stelvoeten, welke soepel met behulp van grote duimwielen omhoog of omlaag worden aangepast
- Waterpas met LED verlichting, de verlichting knippert gedurende 5 seconde nadat het display in ingeschakeld om aan te geven dat waterpas van de balans moet worden aangepast
- Standaard USB en RS232 Interface
- Bruto, Netto en tarra uitvoer
- Anti-diefstalvergending
- GLP / GMP / GCP & ISO-conform

Standaard



Optioneel



Artikelnr.	Model	Capaciteit	Indeling	Plateau afmeting in mm	Reproduceerbaarheid	Lineariteit	Stabilisatie-tijd
20130-1	GX-203A-NVH	220g	0,001g	128 x 128	0.001g	0.002g	1s
20178	GX-303A-NVH	320g	0,001g	128 x 128	0.001g	0.002g	1s
20131-1	GX-403A-NVH	420g	0,001g	128 x 128	0.001g	0.002g	1s
20132-1	GX-603A-NVH	620g	0,001g	128 x 128	0.001g	0.002g	1s
20138-1	GX-1003A-NVH	1100g	0,001g	128 x 128	0.001g	0.003g	1s
20179	GX-1603A-NVH	1620g	0,001g	128 x 128	0.001g / 0.002g	0.003g	1,5s
20133-1	GX-2002A-NVH	2200g	0,01g	165 x 165	0.01g	0.02g	1s
20187	GX-3002A-NVH	3200g	0,01g	165 x 165	0.01g	0.02g	1s
20134-1	GX-4002A-NVH	4200g	0,01g	165 x 165	0.01g	0.02g	1s
20135-1	GX-6002A-NVH	6200g	0,01g	165 x 165	0.01g	0.03g	1s
20188	GX-10002A-NVH	10200g	0,01g	165 x 165	0.01g / 0.02g	0.03g	1,5s
20194	GX-6001A-NVH	6200g	0,1g	165 x 165	0.1g	0.1g	1s
20195	GX-10001A-NVH	10200g	0,1g	165 x 165	0.1g	0.1g	1s

Artikelnr.	Optie	Artikelnr.	Optie
92001	Kalibratie / ISO certificaat	20100-25	Dierweegpan (modellen boven 320g)
20100-20	Tweede RS232 Interface	20100-26	Groot windscherm met ingebouwde ionisator
20100-21	Ethernet Interface	20100-27	USB host interface
20100-22	Ingebouwde, oplaadbare batterij	20100-28	Externe, ionisator zonder ventilator
20100-23	Comparator relay output	20100-29	Externe IR Switch
20100-24	Grote, glazen stofkap / windscherm		