

Flohr Instruments

MK 300/2 Laboratorium koelbroedstoof



| | |
|--|-----------------------|
| Inhoud | 2x 300 liter |
| Buitenmaten (bx dxh) | 740 x 815 x 2085 mm |
| Binnenmaten (bx dxh) | 2x 590 x 660 x 575 mm |
| Aantal draadroosters | 3 stuks |
| Temperatuurbereik | +2 tot +45°C |
| Temperatuur nauwkeurigheid | ± 0,1°C |
| Relatieve luchtvochtigheid (RV) bereik | n.v.t. |
| RV nauwkeurigheid | n.v.t. |
| Ontvochtiger | Optioneel |
| Materiaal/kleur behuizing | RVS |
| Type deur | Gesloten |
| Deurscharniering | Rechts (standaard) |
| Geforceerde luchtcirculatie | Ja |
| Koelsysteem | Compressor koeling |
| Type koelverdampers | Blokverdampers |
| Type besturing | Elektronisch |
| Bediening | Touchscreen LCD 7" |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Open deur alarm | Ja |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Alarm bij stroomuitval | Optioneel |
| Thermostaat beveiliging | Hoge en lage temp. beveiliging |
| Ontdooisysteem | Automatisch en instelbaar |
| Potentiaalvrij alarm contact | Optioneel |
| Temperatuur sensor doorvoer | Ja |
| Afsluitbaar d.m.v. cilinderslot | Ja |
| Instelbare dag- en nacht regeling | Optioneel |
| Temp. datalogger registratie | Ja, tabel en grafiek |
| Type uitlezing | Digitaal (optioneel USB) |
| Temp. nauwkeurigheid uitlezing | 0,1°C |
| Binnenverlichting | Optioneel |
| Netto gewicht | 180 Kg |
| Type koelmiddel | R600a |
| Spanning/vermogen | 230 Volt |

