

ECO MIDI KG 82 CCG 4S K

[Klik hier voor meer informatie op vonmarcken.nl](#)



ECO MIDI 82 met glazen deur combineert stijlvol design met hoge functionaliteit.

De glasdeur kast presenteert uw producten overzichtelijk en goed zichtbaar.

De glasdeur kast is leverbaar met standaard display of met een lichtreclame display.

De kasten zijn voorzien van een interne LED verlichting die kan worden uitgeschakeld via het bedieningspaneel.

Energieverbruik volgens de nieuwe EU Eco-design richtlijnen PR-EN 16825 zijn nog niet beschikbaar omdat glasdeurkasten nog niet zijn gereguleerd.

TECHNISCHE INFO

| | |
|------------------------------|--|
| Artikelnummer | 962840011 |
| Categorie | Glasdeur kasten |
| Type | Koeler |
| Lijn | 2/1 GN breed |
| Serie | ECO MIDI |
| Standaard | Glasdeur rechts of links afgehangen, incl. slot en zelfsluitend. 4 RvS roosters, LED verlichting. Omlijsting glasdeur aluminium. Incl. Gram besturing. |
| Temperatuurbereik | +2/+12°C |
| Inhoud, netto/bruto | 521 ltr / 603 ltr. |
| Uitwendig/Inwendig | RvS/RvS, aluminium |
| Afm. B x D x H mm | 820 x 771 x 2000 |
| Gewicht, bruto | 156 kg |
| Koelmiddel / GWP | R 600a (isobutaan)/0.12 kg/CO2e 0.41 kg/3 |
| Koelcap. bij -10°C | 333 Watt |
| Aansluitspanning | 230V, 50 Hz |
| Aansluitwaarde | 260 Watt |
| Energie-efficiëntieklasse | Categorie nog niet gereguleerd |
| Energieverbruik / jaar (AEC) | Categorie nog niet gereguleerd |
| Geluidsniveau | Informatie volgt |

