

ECO TWIN K 82 CCG L2 4N



Met een energieverbruik van slechts 344 kWh/jaar (Energie test Ecodesign) voldoet de ECO TWIN K 82 aan de B labeling.

De Ecodesign test methode registreert 24 uur het energieverbruik en vermenigvuldigt dit met 365 om het jaarlijks energieverbruik te verkrijgen (AEC). Het 24 uurs verbruik is gecalculeerd op 2 test perioden van ieder 12 uur. De eerste periode heeft achtereenvolgende deuropeningen terwijl de tweede een stabilisatieperiode betreft met gesloten deur.

Deze nieuwe kasten combineren stijlvol design met hoge functionaliteit en laag energieverbruik.

- De bediening zit verborgen achter het bovenpaneel, beschermd tegen spatwater.
- Dankzij een design met "ononderbroken oppervlakken" zijn de kasten eenvoudig schoon te houden.
- De opvallende profielen die aan beide zijden van boven naar beneden lopen, versterken de uitstraling.
- De modulaire wandrails zijn vaatwasserbestendig.
- Slim voetpedaal.

Superior Twin is geschikt voor het 2/1 GN systeem waarbij 2 stuks 1/1 GN bakken naast elkaar geplaatst worden op het draadrooster.

TECHNISCHE INFO

Artikelnummer	960820011
Categorie	Bewaarkasten
Type	Koeler
Lijn	2/1 GN breed
Serie	SUPERIOR & ECO TWIN
Standaard	Deur rechts of linksafgehangen incl.slot, RvS/RvS, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijs nylon gecoate stalen draadroosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, bruto	614 ltr
Bruikbaar netto inhoud	462 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afm. B x D x H mm	820 x 785 x 2125
Gewicht, bruto	136 kg
Koelmiddel / GWP	R 600a (isobutaan)/ 0.07 kg/ CO2e 0.20 kg/3
Koelcap. bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energie-efficiëntieklasse	B
Energieverbruik / jaar (AEC)	344 kWh
Geluidsniveau	48,1 dB(A)

