

ECO TWIN KK 82 CCG COMBI L2 4S



Ecodesign Energie label 25/7 2016 verwacht.

Twee temperaturen gecombineerd in één kast. De combi-kast van Gram biedt u de ultieme flexibiliteit voor het opslaan van voedsel, heeft weinig vloeroppervlak nodig en bespaart u de aanschaf van een extra kast.

De combi-kasten zijn volledige professionele producten ontworpen voor dagelijks intensief gebruik

- De bediening zit verborgen achter het bovenpaneel, beschermd tegen spatwater.
- Dankzij een design met "ononderbroken oppervlakken" zijn de kasten eenvoudig schoon te houden.
- De opvallende profielen die aan beide zijden van boven naar beneden lopen, versterken de uitstraling.
- De modulaire wandrails zijn vaatwasserbestendig.

Eco Twin is geschikt voor het 2/1 GN systeem waarbij 2 stuks 1/1 GN bakken naast elkaar geplaatst worden op het draadrooster.

TECHNISCHE INFO

Artikelnummer	960850011
Categorie	Twee temp. kasten
Type	Tweetemperaturen kast Koeler/Koeler
Serie	SUPERIOR & ECO TWIN
Standaard	Rechts afgehangen deuren incl.slot, deuren zijn om te hangen, zelfsluitend, 4 RvS roosters, poten.
Temperatuurbereik I	+2 / +12°C
Temperatuurbereik II	+2 / +12°C
Inhoud, bruto	286 ltr. / 286 ltr.
Bruikbaar netto inhoud	182 ltr. / 182 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afm. B x D x H mm	820 x 755 x 2125
Gewicht, bruto	136
Koelmiddel / GWP	R 290 (propaan)/ 0.21 kg/CO ₂ e 0.69 kg/3
Koelcap. bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V , 50 Hz
Aansluitwaarde	515 Watt
Energie-efficiëntieklasse	C
Energieverbruik / jaar (AEC)	559 kWh
Optioneel	Leverbaar HFC, neem contact met ons op.

