IJSBLOKJESMACHINE, AUTONOOM, HC IM-130NE-HC-23

Product Serie: IM

Artikelnummer: M069-D001

Deze Hoshizaki IM-130NE-HC-23 is een ijsblokjesmachine met ingebouwde bunker en produceert tot 100 kg ijsblokjes van hoogste kwaliteit per 24 uur.

Alle ijsblokjesmachines zijn uitgerust met elektronische bediening. Dit zorgt voor een optimaal ijsproductieproces, zelfs onder uiteenlopende omstandigheden. Onze ijsblokjesmachines produceren genereuze hoeveelheden ijsblokjes van een consistent hoge kwaliteit, zonder aanvullende handmatige hulp of aanpassingen te behoeven.

Duurzam
De IM-130NE-HC-23 gebruikt R290.
Het gebruik van het natuurlijke HC-koelmiddel R290 verlaagt het algemene energieverbruik van onze ijsblokjesmachines aanzienlijk.

Materiaal
Het exterieur is gemaakt van RVS. Het gesloten watercircuit biedt maximale bescherming tegen elk soort verontreiniging tijdens het gehele productieproces. Alle machines van Hoshizaki zijn eenvoudig te gebruiken, reinigen en onderhouden.

Unieke Technologie
In elk van de gesloten cellen wordt een speciale zoetwaterstraal geïnjecteerd. Overtollig water verlaat de gesloten cel via een aantal uitgangen. De celwanden blokkeren de uitzetting van het vrieswater van alle zijden, terwijl tijdens de ijsvorming temperaturen tot -30°C worden bereikt. Dankzij de automatische spoelcycli worden onzuiverheden, zoals mineralen, uit het water verwijderd. Dit resulteert in het zuiverst mogelijke ijs, terwijl uw machine tegen verkalking en mineraalophoping wordt beschermd.

Smart Design
De apparaten zijn ontworpen om lang mee te gaan en worden geleverd met slimme ontwerp-extra's, zoals een magnetische waterpomp zonder directe koppeling. Dit element voorkomt lekkage in het watercircuit en verlengt de levensduur.

Past precies
Door zijn compacte afmetingen van 704 x 506 x 1200 mm past de autonome IM-130NE-HC-23 perfect in kleine ruimtes.

Plug&Play
Het slimme plug-and-play ontwerp garandeert een uiterst eenvoudige en snelle installatie.

SPECIFICATIES

Productnaam	Ijsblokjesmachine, Autonoom, HC
Productiecapaciteit (kg/24h) ca.	100
Opslagbunker (kg) ca.	50
aansluitspanning	1/220 - 240V/50Hz
Elektrisch verbruik (kW)	0.615
Afmetingen L x B x H (mm)	704 x 506 x 1200

IJs soort	M IJsblokje - 23
Koelmiddel	R290
Koelsysteem	Luchtgekoeld
Productconfiguratie	Ingebouwde bunker
Netto gewicht (kg)	76
Bruto gewicht verpakt (kg)	85