



IJSBLOKJESMACHINE, AUTONOOM, HC IM-240NE-HC

Product Serie: IM

Artikelnummer: M070



Deze Hoshizaki IM-240NE-HC is een ijsblokjesmachine met ingebouwde bunker en produceert tot 210 kg ijsblokjes van hoogste kwaliteit per 24 uur.

Alle ijsblokjesmachines zijn uitgerust met elektronische bediening. Dit zorgt voor een optimaal ijsproductieproces, zelfs onder uiteenlopende omstandigheden. Onze ijsblokjesmachines produceren genereuze hoeveelheden ijsblokjes van een consistent hoge kwaliteit, zonder aanvullende handmatige hulp of aanpassingen te behoeven.

Duurzaam

De IM-240NE-HC gebruikt R290.

Het gebruik van het natuurlijke HC-koelmiddel R290 verlaagt het algemene energieverbruik van onze ijsblokjesmachines aanzienlijk.

Materiaal

Het exterieur is gemaakt van RVS. Het gesloten watercircuit biedt maximale bescherming tegen elk soort verontreiniging tijdens het gehele productieproces. Alle machines van Hoshizaki zijn eenvoudig te gebruiken, reinigen en onderhouden.

Unieke Technologie

In elk van de gesloten cellen wordt een speciale zoetwaterstraal geïnjecteerd. Overtollig water verlaat de gesloten cel via een aantal uitgangen. De celwanden blokkeren de uitzetting van het vrieswater van alle zijden, terwijl tijdens de ijsvorming temperaturen tot -30°C worden bereikt. Dankzij de automatische spoelcycli worden onzuiverheden, zoals mineralen, uit het water verwijderd. Dit resulteert in het zuiverst mogelijke ijs, terwijl uw machine tegen verkalking en mineraalophoping wordt beschermd.

Smart Design

De apparaten zijn ontworpen om lang mee te gaan en worden geleverd met slimme ontwerp-extra's, zoals een magnetische waterpomp zonder directe koppeling. Dit element voorkomt lekkage in het watercircuit en verlengt de levensduur.

Past precies

Door zijn compacte afmetingen van 704 x 665 x 1510 mm past de autonome IM-240NE-HC perfect in kleine ruimtes.

Plug&Play

Het slimme plug-and-play ontwerp garandeert een uiterst eenvoudige en snelle installatie.

SPECIFICATIES

Productnaam	Ijsblokjesmachine, Autonoom, HC
Productiecapaciteit (kg/24h) ca.	210
Opslagbunker (kg) ca.	110
aansluitspanning	1/220 - 240V/50Hz
Elektrisch verbruik (kW)	0.93
Afmetingen L x B x H (mm)	704 x 665 x 1510

IJs soort	L Ijsblokje - standard
Koelmiddel	R290
Koelsysteem	Luchtgekoeld
Productconfiguratie	Ingebouwde bunker
Netto gewicht (kg)	107
Bruto gewicht verpakt (kg)	120

