LKPv 6523 MediLine

VONMARCKEN
LABORATORY & MEDICAL EQUIPMENT

Klik hier voor meer informatie op vonmarcken.nl

Standaardinformatie	
Artikelnummer	LKPv 6523-41
EAN nummer	9005382196779
Uitvoering	MediLine
Advies consumentenprijs	€ 4400,00
Opmerking prijs	exclusief BTW
Behuizing	Wit
Kleur deur	Wit
Materiaal deur/deksel	Isolatieglasdeur
Netto inhoud totaal	601 l
Bruto inhoud koeldeel	597 l
Energieverbruik per jaar	571 kWh
Energieverbruik per dag	1,563 kWh
Energiekosten per jaar	€ 114,-
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Spanning	220/240 V
Aansluitwaarde	2 A
Aansluitwaarde in Watt	180 W
Warmteafgifte in kJ/h	300 kj/h
Warmteafgifte in Wh	360 Wh
Geluidsniveau	58 dB(A)
Aantal compressoren	1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee

Afmetingen	
Hoogte	2160 mm
Breedte	700 mm
Diepte	830 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1472 mm
Breedte bij 90° geopende deur	702 mm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	1500 mm
Interieurbreedte	533 mm
Interieurdiepte	650 mm
Netto gewicht	139 kg
Bruto gewicht	167 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	745 mm
Diepte verpakking	875 mm

LIEBHERR
Kwaliteit, Design en Innovatie

Overige kenmerken	
Deur zelfsluitend vanaf ca.	90°
Greep	Verzonken greep
Slot	Ja
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal
Zwenkwielen	Ja
Maximale fluctuatie koeldeel	1,6 °C
Maximale gradient koeldeel	2,4 °C
Aantal draagplateaus	4
Materiaal draagplateau	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau	60 kg
Bruikbaar oppervlakte rooster (b/d)	520 /650 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	38 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Deuralarm	Akoestisch deuralarm
Temperatuuralarm	Akoestisch temperatuuralarm
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	3 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	Ja, 72 uur
Alarm bij stroomuitval	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Interface	RS 485
Potentiaal contact	Ja

Koelgedeelte	
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch, heetgas
Verlichting koeldeel	LED verlichting
Positie verlichting koeldeel	Plafond
Apart schakelbare interieurverlichting	Ja
Koelsysteem	Dynamisch