



Standaardinformatie

Artikelnummer	LKPv 8420-41
EAN nummer	9005382196793
Uitvoering	MediLine
Advies consumentenprijs	€ 4900,00
Opmerking prijs	exclusief BTW
Behuizing	Wit
Kleur deur	Wit
Materiaal deur/deksel	Staal wit
Bruto inhoud koeldeel	856 l
Energieverbruik per jaar	603 kWh
Energieverbruik per dag	1,652 kWh
Energiekosten per jaar	€ 121,-
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Spanning	220/240 V
Aansluitwaarde in A	2 A
Aansluitwaarde in Watt	180 W
Warmteafgifte in kJ/h	430 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	360 Wh
Geluidsniveau	58 dB(A)
Aantal compressoren	1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee

Afmetingen

Hoogte	2160 mm
Breedte	790 mm
Diepte	980 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1712 mm
Breedte bij 90° geopende deur	792 mm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	1550 mm
Interieurbreedte	620 mm
Interieurdiepte	850 mm
Netto gewicht	147 kg
Bruto gewicht	178 kg
Hoogte verpakking	2180 mm
Breedte verpakking	835 mm
Diepte verpakking	1025 mm

Overige kenmerken	
Deur zelfsluitend vanaf ca.	90°
Greep	Verzonken greep
Slot	Ja
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal
Zwenkwielen	Ja
Maximale fluctuatie koeldeel	1,8 °C
Maximale gradient koeldeel	2,1 °C
Aantal draagplateaus	4
Materiaal draagplateau	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Bruikbaar oppervlakte rooster in mm (b/d)	620 / 800 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	38 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Deuralarm	Akoestisch deuralarm
Temperatuuralarm	Akoestisch temperatuuralarm
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	3 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	Ja, 72 uur
Alarm bij stroomuitval	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Interface	RS 485
Potentiaal contact	Ja

Koelgedeelte	
Temperatuurbereik koelen	-2°C tot +16°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch, heetgas
Koelsysteem	Dynamisch