



Standaardinformatie

Artikelnummer	LKUv 1610-24
EAN nummer	9005382193273
Advies consumentenprijs	€ 1250,00
Opmerking prijs	exclusief BTW
Behuizing	Wit
Kleur deur	Wit
Netto inhoud totaal	133 l
Bruto inhoud koeldeel	142 l
Netto inhoud koeldeel	133 l
Energieverbruik per jaar	273 kWh
Energieverbruik per dag	0,747 kWh
Energiekosten per jaar	€ 55,-
Klimaatklasse	7
Koelmiddel	R600a
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Spanning	220/240 V
Aansluitwaarde in A	1 A
Warmteafgifte in kJ/h	200 kJ/h
Geluidsniveau	47 dB(A)
Aantal compressoren	1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee

Afmetingen

Hoogte	820 mm
Breedte	597 mm
Diepte	615 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1192 mm
Breedte bij 90° geopende deur	640 mm
Onderbouwbaar	Ja
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	670 mm
Interieurbreedte	440 mm
Interieurdiepte	435 mm
Inbouwhoogte in mm	825(+45) mm
Inbouwbreedte in mm	605 mm
Inbouwdiepte minimaal in mm	620 mm
Netto gewicht	36 kg
Bruto gewicht	39 kg
Hoogte verpakking	875 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

Overige kenmerken	
Deur zelfsluitend vanaf ca.	90°
Greep	Stanggreep metaal
Slot	Ja
Materiaal interieur	Polystyrol wit
Stelpoten	Ja
Maximale fluctuatie koeldeel	4,6 °C
Maximale gradient koeldeel	4,3 °C
Aantal draagplateaus	3
Materiaal draagplateau	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	45 kg
Bruikbaar oppervlakte rooster in mm (b/d)	440 / 420 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	15 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	15 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	19 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	4
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Veiligheidsthermostaat	Ja
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Deuralarm	Akoestisch deuralarm
Temperatuuralarm	Akoestisch temperatuuralarm
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Interface	RS 485
Potentiaal contact	Ja

Koelgedeelte	
Temperatuurbereik koelen	+3°C tot +16°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch
Koelsysteem	Dynamisch