



Standaardinformatie

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | LKv 3913-22 |
| EAN nummer | 9005382196892 |
| Advies consumentenprijs | € 1950,00 |
| Opmerking prijs | exclusief BTW |
| Behuizing | Wit |
| Kleur deur | Wit |
| Materiaal deur/deksel | Isolatieglasdeur |
| Netto inhoud totaal | 344 l |
| Bruto inhoud koeldeel | 361 l |
| Netto inhoud koeldeel | 344 l |
| Energieverbruik per jaar | 480 kWh |
| Energieverbruik per dag | 1,315 kWh |
| Energiekosten per jaar | € 96,- |
| Klimaatklasse | 7 |
| Koelmiddel | R600a |
| Lengte aansluitsnoer | 280 cm |
| Spanning | 220/240 V |
| Aansluitwaarde in A | 1,5 A |
| Warmteafgifte in kJ/h | 720 kJ/h |
| Geluidsniveau | 48 dB(A) |
| Aantal compressoren | 1 |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | Nee |

Afmetingen

| | |
|-------------------------------|---------|
| Hoogte | 1840 mm |
| Breedte | 597 mm |
| Diepte | 615 mm |
| Diepte bij 90° geopende deur | 1192 mm |
| Breedte bij 90° geopende deur | 640 mm |
| Tussenbouwbaar | Ja |
| Plaatsbaar tegen muur | Ja |
| Interieurhoogte | 1635 mm |
| Interieurbreedte | 440 mm |
| Interieurdiepte | 435 mm |
| Netto gewicht | 82 kg |
| Bruto gewicht | 89 kg |
| Hoogte verpakking | 1897 mm |
| Breedte verpakking | 615 mm |
| Diepte verpakking | 709 mm |

| Overige kenmerken | |
|--|------------------------------|
| Deur zelfsluitend vanaf ca. | 90° |
| Greep | Stanggreep metaal |
| Slot | Ja |
| Materiaal interieur | Polystyrol wit |
| Stelpoten | Ja |
| Maximale fluctuatie koeldeel | 4,7 °C |
| Maximale gradient koeldeel | 5,6 °C |
| Aantal draagplateaus | 5 |
| Materiaal draagplateau | Kunststof gecoat |
| Draagvermogen plateau in kg | 45 kg |
| Bruikbaar oppervlakte rooster in mm (b/d) | 440 / 420 mm |
| Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters | 28 cm |
| Schaphoogte boven bij gelijke verdeling | 20 cm |
| Schaphoogte onder bij gelijke verdeling | 25 cm |
| Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm) | 13 |
| Doorvoermogelijkheid temperatuursensor | Ja |
| Veiligheidsthermostaat | Ja |
| Display | Digitaal temperatuurodisplay |
| Soort bedieningspaneel | Tiptoets |
| Deuralarm | Akoestisch deuralarm |
| Temperatuuralarm | Akoestisch temperatuuralarm |
| Kalibratie | 1 punt kalibratie |
| Opslaan MIN/MAX temperaturen | Ja |
| Alarmgrenzen instelbaar | Ja |
| Registratie alarmmeldingen | Ja |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Interface | RS 485 |
| Potentiaal contact | Ja |

| Koelgedeelte | |
|--|-----------------|
| Temperatuurbereik koelen | +3°C tot +16°C |
| Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch |
| Verlichting koeldeel | LED verlichting |
| Positie verlichting koeldeel | Plafond |
| Apart schakelbare interieurverlichting | Ja |
| Koelsysteem | Dynamisch |