



BGPv 8470
ProfiLine



EIA

NoFrost
PRO

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 4500

Vriezen voor bakkers

De Liebherr BGPv 8470 is een bakkerij vrieskast met chroomnikkelstalen interieur volgens bakkerijnorm 60x80 cm. Het temperatuurbereik is per graad digitaal instelbaar van -10°C tot -35°C. Standaard voorzien van 25 verstelbare plaatsteunen.

Bespaar niet alleen op uw energierekening.
Energie Investeringsaftrek

Eenvoudig te reinigen en bestand tegen zuren.
Chroomnikkelstalen interieur

Deurrubber eenvoudig zelf te vervangen.
Verwisselbaar deurrubber

Hoorbare waarschuwing bij storing.
Optisch en akoestisch temperatuuralarm

Met links- of rechtsdraaiende deur.
Wisselbare deurscharniering

Snel en automatisch ontdooien.
NoFrost PRO

Eenvoudig te openen.
Greeplijst

Temperatuur eenvoudig af te lezen.
Digitaal temperatuurdisplay

Deur kan nooit ongemerkt open blijven.
Akoestisch deuralarm

Ook geschikt voor minder vlakke vloeren.
Stelpoten

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Edelstaal
Materiaal zijwanden	Edelstaal
Bruto inhoud totaal	856 l
Netto inhoud totaal	677 l
Netto inhoud vriesdeel	677 l
Energieklasse	
Energieverbruik per jaar	1997 kWh
Energiekosten per jaar	€ 439,-
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	5

BGPv 8470
Profiline

EIA

NoFrost
PRO

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 4500

Afmetingen

Hoogte	212 cm
Breedte	79 cm
Diepte (incl. wandafstand)	98 cm
Diepte bij 90° geopende deur	171,2 cm
Breedte bij 90° geopende deur	79,3 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	155 cm
Interieurbreedte	60,9 cm
Interieurdiepte	80 cm
Gastronorm of Bakkerijnorm	Bakkerijnorm 600x800 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	155 kg / 174 kg
Hoogte verpakking	2180 mm
Breedte verpakking	835 mm
Diepte verpakking	1025 mm

Koeldeel

Mogelijkheid ventilator uit te schakelen	Ja
--	----

Vriesdeel

Vriestechiek	NoFrost Pro
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-10°C tot -35°C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	25
waarvan verstelbaar	25
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Maximale vakhoogte	1550 mm
Dooiwaterafvoer	Ja

Overige

Soort Design	SwingLine-Design
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Materiaal draagplateau vriesdeel	Chroomnikkelstalen L-draagrails
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie display	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Aantal L-draagrails	25
Bruikbare diepte draagplateau in mm	794 mm
Slot	Ja
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal
Isolatie	83 - 60
Stelpoten in hoogte verstelbaar	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	120-170 mm
Alarmpgrenzen instelbaar	Ja
Interface	RS 485 optioneel
Extra kenmerk Nederland	Komt in aanmerking voor Energie Investeringsaftrek

Accessoires

Meelstoffilter	9590247	€ 295,00
Potentiaalvrij contact	9592746	€ 152,00
Voetpedaalopener	9590659	€ 152,00
Set swingwielen	9590581	€ 139,00
Edelstaal onderhoudsmiddel 250 ml	8409030	€ 19,95
Edelstaal reiniger 250 ml	8409022	€ 11,95