


**LKUexv 1610**  
 MediLine


Advies verkoopprijs exclusief BTW € 1375

**Afgesloten van de buitenwereld**

De Liebherr LKUexv 1610 in explosie veilige uitvoering biedt ruim 140 liter koelruimte met een temperatuurbereik van +3° tot +16°C. De drie verstelbare glasplateaus zijn praktisch in gebruik. De temperatuur wordt digitaal getoond en is op 0,1°C nauwkeurig in te stellen.

**Nooit meer ontdooien.**

NoFrost

**Waarschuwt na stroomonderbreking.**

Alarm na stroomuitval

**Met links- of rechtsdraaiende deur.**

Wisselbare deurscharniering

**Deur kan nooit ongemerkt open blijven.**

Akoestisch deuralarm

**Alarm op bestelling.**

Alarmgrenzen instelbaar

**Deurrubber eenvoudig zelf te vervangen.**

Verwisselbaar deurrubber

**Sneller koelen van producten.**

Dynamisch koelsysteem

**Deur blijft niet ongemerkt openstaan.**

Deur zelfsluitend

**Hoorbare waarschuwing bij storing.**

Optisch en akoestisch temperatuuralarm

**Altijd geïnformeerd over calamiteiten.**

Registratie alarmmeldingen

**Bewaking op afstand.**

Potentiaalvrij contact

**Temperatuur eenvoudig af te lezen.**

Digitaal temperatuurdisplay

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	141 l
Netto inhoud totaal	130 l
Energieverbruik per jaar	315 kWh
Energiekosten per jaar	€ 69,-
Geluidsniveau	47 dB(A)
Klimaatklasse	5
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C

**Afmetingen**

Hoogte	82 cm
Breedte	59,7 cm
Diepte (incl. wandafstand)	61,5 cm
Diepte bij 90° geopende deur	119,2 cm
Breedte bij 90° geopende deur	64 cm
Onderbouwbaar	Ja
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	67 cm
Interieurbreedte	44 cm
Interieurdiepte	43,5 cm
Inbouwhoogte	82,5(+4,5) cm
Inbouwbreedte	60,5 cm
Inbouwdiepte minimaal	62 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	38 kg / 41 kg
Hoogte verpakking	875 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

**Koeldeel**

Instelbereik temperatuur koelen	+3°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	4,8 °C
Gradient koeldeel	3,9 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Mogelijkheid ventilator uit te schakelen	Ja

**Overige**

Soort Design	HardLine
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Stanggreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Aantal draagplateaus	4
Materiaal draagplateau koeldeel	Glas
Display	Digitaal temperatuuroverzicht
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Draagvermogen plateau in kg	40 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	420 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	15 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	19 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	4
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Veiligheidsthermostaat	Ja
Slot	Ja
Materiaal interieur	Kunststof wit
Stelpoten in hoogte verstelbaar	2
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Vonkvrij interieur
Extra kenmerk 2	Dooiwaterreservoir handmatig legen

**Accessoires**

Verbindingsraam wit	9592697	€ 319,00
Alarmmelder bij stroomuitval	6133667	€ 115,00
Rolrails	9590521	€ 76,00
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 67,00
Glasplateau	9293629	€ 48,00