

Gastronorm vriestkast



GGPv 1470 ProfiLine



EIA

NoFrost
PRO

Ruime gastronorm vriestkast

De Liebherr GGPv 1470 biedt ruim 1300 liter professionele vriesruimte GN 2/1. Het temperatuurbereik is per graad nauwkeurig instelbaar tussen -10°C en -26°C. Het chroomnikkelstalen interieur is snel en perfect schoon te maken dankzij de voorgevormde ribben in de binnenkuip.

Bespaar niet alleen op uw energierekening.

Energie Investeringsaftrek

Deur blijft niet ongemerkt openstaan.

Deur zelfsluitend

Deurrubber eenvoudig zelf te vervangen.

Verwisselbaar deurrubber

Temperatuur eenvoudig af te lezen.

Digitaal temperatuurdisplay

Voorkom ongewenste toegang.

Slot

Snel en automatisch ontdooien.

NoFrost PRO

Eenvoudig te openen.

Greeplijst

Eenvoudig te reinigen en bestand tegen zuren.

Chroomnikkelstalen interieur

Hoorbare waarschuwing bij storing.

Optisch en akoestisch temperatuuralarm

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Edelstaal
Materiaal zijwanden	Edelstaal
Bruto inhoud totaal	1361 l
Netto inhoud totaal	1056 l
Netto inhoud vriesdeel	1056 l
Energieklasse	
Energieverbruik per jaar	3333 kWh
Energiekosten per jaar	€ 733,-
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	5

GGPv 1470
ProfiLine



EIA

NoFrost
PRO

Afmetingen

Hoogte	212 cm
Breedte	143 cm
Diepte (incl. wandafstand)	83 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,2 cm
Breedte bij 90° geopende deur	143,3 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	155 cm
Interieurbreedte	123,6 cm
Interieurdiepte	65 cm
Gastronorm of Bakkerijnorm	GN2/1530x650 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	189 kg / 214 kg
Hoogte verpakking	2215 mm
Breedte verpakking	1475 mm
Diepte verpakking	875 mm

Koeldeel

Mogelijkheid ventilator uit te schakelen	Ja
--	----

Vriesdeel

Vriestechniek	NoFrost Pro
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-10°C tot -26°C

Aantal draagplateaus vriesgedeelte	8
waarvan verstelbaar	8
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Maximale vakhoogte	1550 mm
Dooiwaterafvoer	Ja

Overige

Soort Design	SwingLine-Design
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Aantal draagplateaus	8
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie display	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Bruikbare diepte draagplateau in mm	640 mm
Slot	Ja
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal
Stelpoten in hoogte verstelbaar	5
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	120-170 mm
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Interface	RS485 optioneel
Extra kenmerk Nederland	Komt in aanmerking voor Energie Investeringsaftrek

Accessoires

Voetpedaalopener	9590639
Side by Side kit (staalgrijs)	9901969
Set swingwielen	9590583
Potentiaalvrij contact	9592746
CNS-draagrooster	7112904
Draagrooster, kunststof gecoat	7112908
Edelstaal onderhoudsmiddel 250 ml	8409030
Geleider draagrooster rechts	9001761
Geleider draagrooster links	9001757
Edelstaal reiniger 250 ml	8409022