


**LCexv 4010**

MediLine


**Voor het veilig bewaren van brandbare stoffen**

De Liebherr LCexv 4010 is explosie veilig (zone 2) en combineert koelen en vriezen in één compact apparaat, met volledig gescheiden regeling. Diverse alarmsystemeringen en potentiaalvrije contacten voor aansluiting op een centraal alarmsysteem zijn aanwezig.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Materiaal zijwanden	Staal
Bruto inhoud totaal	361 l
Netto inhoud totaal	345 l
Netto inhoud koeldeel	240 l
Netto inhoud vriesdeel	105 l
Energieverbruik per jaar	657 kWh
Energiekosten per jaar	€ 145,-
Geluidsniveau	52 dB(A)

**LCexv 4010**  
MediLine



**Afmetingen**

Hoogte	200,3 cm
Breedte	60,1 cm
Diepte (incl. wandafstand)	61,8 cm
Diepte bij 90° geopende deur	118,2 cm
Breedte bij 90° geopende deur	64 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	110,5 cm
Interieurbreedte	44 cm
Interieurdiepte	44,1 cm
Interieurhoogte vriesdeel	597 mm
Interieurbreedte vriesdeel	431 mm
Interieurdiepte vriesdeel	435 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	87 kg / 92 kg
Hoogte verpakking	2055 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

**Koeldeel**

Instelbereik temperatuur koelen	+3°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	3,9 °C
Gradient koeldeel	4 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Koelsysteem	Dynamisch
Mogelijkheid ventilator uit te schakelen	Ja

**Vriesdeel**

Vriessysteem	Statisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -30°C
Aantal vriesladen	3
Aantal glasplateaus vriesdeel	2
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	24 kg
Aantal laden met vakhoogte	2 x 156 mm
Aantal laden met vakhoogte	1 x 165 mm
Maximale vakhoogte	200 mm

**Overige**

Soort Design	HardLine
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Aantal draagplateaus	5
daarvan in hoogte verstelbaar	4
Materiaal draagplateau koeldeel	Glas
Materiaal draagplateau vriesdeel	Glas
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Positie display	buitenzijde digitaal
Positie display	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor SmartMonitoring	Ja
Draagvermogen plateau in kg	40 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	409 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	21 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	20 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	23 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	9
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Veiligheidsthermostaat	Ja
Slot	Ja
Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatie	70 - 70
Stelpoten in hoogte verstelbaar	2
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
<b>Accessoires</b>	
Rolrails	9592756
Retrofit temperatuurvoeler	9590145
Glasplateau	9293629