



**LGv 5010**  
MediLine



NoFrost  
PRO

### Automatisch ontdooien

De Liebherr LGv 5010 biedt ruim 337 liter vriesruimte voor medisch en laboratorium gebruik. Het temperatuurbereik is -9°C tot -35°C, de digitale aanduiding is op 0,1°C nauwkeurig. De kast beschikt over diverse alarmsystemen en een automatisch ontdooisysteem (NoFrost).

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Materiaal zijwanden	Staal
Bruto inhoud totaal	478 l
Netto inhoud totaal	337 l
Netto inhoud vriesdeel	337 l
Energieverbruik per jaar	1245 kWh
Energiekosten per jaar	€ 274,-
Geluidsniveau	55 dB(A)
Klimaatklasse	7

LGv 5010  
MediLine



NoFrost  
PRO

**Afmetingen**

Hoogte	184,4 cm
Breedte	75,1 cm
Diepte (incl. wandafstand)	75 cm
Diepte bij 90° geopende deur	144,1 cm
Breedte bij 90° geopende deur	80,6 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	122,4 cm
Interieurbreedte	60,2 cm
Interieurdiepte	52 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	114 kg / 124 kg
Hoogte verpakking	1905 mm
Breedte verpakking	765 mm
Diepte verpakking	835 mm

**Koeldeel**

Mogelijkheid ventilator uit te schakelen	Ja
--	----

**Vriesdeel**

Vriestechniek	NoFrost Pro
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -35°C
Aantal vriesladen	8
Maximale fluctuatie vriesdeel	4,9°C
Gradient vriesdeel	5,8°C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	5
Aantal manden	2
Max aantal manden	2
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Maximale vakhoogte	218 mm
Dooiwaterafvoer	Ja

**Overige**

Soort Design	HardLine
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	240 cm
Aantal draagplateaus	4
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie display	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	bij einde
stroomuitval Geschikt voor SmartMonitoring	Ja
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	485 mm
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Veiligheidsthermostaat	Ja
Slot	Ja
Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatie	70 - 70
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
<b>Accessoires</b>	
RS 485 converter inclusief software	9590387
Alarmlerder bij stroomuitval	6133667
Draagrooster wit	7113485