

**LKPV 1423**

MediLine

**Glasheldere voordelen**

De Liebherr LKPV 1423 biedt ruim 1400 liter koelruimte voor medisch en laboratorium gebruik. Het temperatuurbereik is 0°C tot +16°C, de digitale aanduiding is op 0,1°C nauwkeurig. De deuren zijn voorzien van isolatieglas, de LED plafondverlichting kan apart worden ingeschakeld.

**Snel en automatisch ontdooien.**

NoFrost PRO

**Energiezuinige, heldere verlichting.**

LED verlichting, apart schakelbaar

**Deur blijft niet ongemerkt openstaan.**

Deur zelfsluitend

**Deur kan nooit ongemerkt open blijven.**

Akoestisch deuralarm

**Eenvoudig te verplaatsen.**

Zwenkwielen

**Altijd geïnformeerd over calamiteiten.**

Registratie alarmmeldingen

**Sneller koelen van producten.**

Dynamisch koelsysteem

**Waarschuwt direct bij stroomonderbreking.**

Alarm bij stroomuitval, 72 uur lang

**Hoorbare waarschuwing bij storing.**

Optisch en akoestisch temperatuuralarm

**Eenvoudig te reinigen en bestand tegen zuren.**

Chroomnikkelstalen interieur

**72-uurs bewaking bij stroomuitval.**

Temperatuurregistratie bij stroomuitval

**Alarm op bestelling.**

Alarmgrenzen instelbaar

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Behuizing / Kleur deur   | Wit / Wit    |
| Materiaal deur/deksel    | Isolatieglas |
| Materiaal zijwanden      | Staal        |
| Bruto inhoud totaal      | 1397 l       |
| Netto inhoud totaal      | 980 l        |
| Netto inhoud koeldeel    | 980 l        |
| Energieverbruik per jaar | 820 kWh      |
| Energiekosten per jaar   | € 180,-      |
| Geluidsniveau            | 58 dB(A)     |
| Klimaatklasse            | 5            |

**LKPv 1423**  
MediLine

**Afmetingen**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Hoogte                        | 216 cm          |
| Breedte                       | 143 cm          |
| Diepte (incl. wandafstand)    | 83 cm           |
| Diepte bij 90° geopende deur  | 147,3 cm        |
| Breedte bij 90° geopende deur | 143,4 cm        |
| Tussenbouwbaar                | Ja              |
| Plaatsbaar tegen muur         | Ja              |
| Interieurhoogte               | 150 cm          |
| Interieurbreedte              | 123,6 cm        |
| Interieurdiepte               | 65 cm           |
| Netto gewicht / Bruto gewicht | 221 kg / 266 kg |
| Hoogte verpakking             | 2215 mm         |
| Breedte verpakking            | 1475 mm         |
| Diepte verpakking             | 875 mm          |

**Koeldeel**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Instelbereik temperatuur koelen          | 0°C tot +16°C                      |
| Maximale fluctuatie koeldeel             | 3,9°C                              |
| Gradient koeldeel                        | 3,8°C                              |
| Ontdooisysteem koeldeel                  | Automatisch heetgas ontdooisysteem |
| Koelsysteem                              | Dynamisch                          |
| Koelsysteem                              | Dynamisch                          |
| Mogelijkheid ventilator uit te schakelen | Ja                                 |
| Verlichting koeldeel                     | LED verlichting, apart schakelbaar |
| Apart schakelbare interieurverlichting   | Ja                                 |

**Overige**

|  |   |
|--|---|
| Soort Design   | SwingLine-Design                        |
| Deur zelfsluitend                                    | Ja                                      |
| Deurscharniering                                     | Rechts, Links                           |
| Greep  | Greeplijst                              |
| Verwisselbaar deurrubber                             | Ja                                      |
| Lengte aansluitsnoer                                 | 380 cm                                  |
| Aantal draagplateaus                                 | 8                                       |
| daarvan in hoogte verstelbaar                        | 8                                       |
| Materiaal draagplateau koeldeel                      | Kunststof gecoat                        |
| Display  | Digitaal temperatuurodisplay            |
| Soort bedieningspaneel                               | Druktoets                               |
| Positie bedieningspaneel                             | Buitenzijde                             |
| Positie display                                      | buitenzijde digitaal                    |
| Temperatuuralarm                                     | Optisch en akoestisch temperatuuralarm  |
| Alarm bij stroomuitval                               | direct na stroomuitval gedurende 72 uur |
| Deuralarm koeldeel                                   | Akoestisch deuralarm                    |
| Geschikt voor SmartMonitoring                        | Ja                                      |
| Draagvermogen plateau in kg                          | 60 kg                                   |
| Bruikbare diepte draagplateau in mm                  | 640 mm                                  |
| Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters | 38 cm                                   |
| Schaphoogte boven bij gelijke verdeling              | 38 cm                                   |
| Schaphoogte onder bij gelijke verdeling              | 38 cm                                   |
| Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)          | 26                                      |
| Doorvoermogelijkheid temperatuursensor               | Ja                                      |
| Slot   | Ja                                      |
| Materiaal interieur                                  | Chroomnikkelstaal                       |
| Isolatie   | 83 - 60                                 |
| Zwenkwielen  | Zwenkwielen met parkeerrem voor         |
| Temperatuurregistratie                               | Ja                                      |
| Kalibratie   | 1 punt kalibratie                       |
| Opslaan MIN/MAX temperaturen                         | Ja                                      |
| Alarmgrenzen instelbaar                              | Ja                                      |
| Registratie alarmmeldingen                           | Ja                                      |
| Temperatuurregistratie bij stroomuitval              | 72 uur                                  |
| Interface  | RS485                                   |
| Potentiaalvrij contact                               | Ja                                      |
| Extra kenmerk 1                                      | Conform DIN 13221                       |

**Accessoires**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| RS 485 converter inclusief software  | 9590387   |
| AluCool medicijnlade                 | AluCool65 |
| Side by Side kit (wit)               | 9901947   |
| NTC temperatuurvoeler                | 9590407   |
| Draagrooster, kunststof gecoat       | 7112393   |
| Draagrooster klein, kunststof gecoat | 7112391   |
| Geleider draagrooster rechts         | 9001761   |
| Geleider draagrooster links          | 9001757   |