

**LKUv 1610**

MediLine

**Past ook onder het werkblad**

De Liebherr LKUv 1610 MediLine biedt ruim 140 liter koelruimte met een temperatuurbereik van +3° tot +16°C. De zelfsluitende deur en de drie verstelbare draagroosters zijn praktisch in gebruik. De temperatuur wordt digitaal getoond en is op 0,1°C nauwkeurig in te stellen.

Nooit meer ontgooien.

NoFrost

Waarschuwt na stroomonderbreking.

Alarm na stroomuitval

Met links- of rechtsdraaiende deur.

Wisselbare deurscharniering

Deur kan nooit ongemerkt open blijven.

Akoestisch deuralarm

Alarm op bestelling.

Alarmgrenzen instelbaar

Deurrubber eenvoudig zelf te vervangen.

Verwisselbaar deurrubber

Sneller koelen van producten.

Dynamisch koelsysteem

Deur blijft niet ongemerkt openstaan.

Deur zelfsluitend

Hoorbare waarschuwing bij storing.

Optisch en akoestisch temperatuuralarm

Altijd geïnformeerd over calamiteiten.

Registratie alarmmeldingen

Bewaking op afstand.

Potentiaalvrij contact

Temperatuur eenvoudig af te lezen.

Digitaal temperatuurdisplay

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Materiaal zijwanden	Staal
Bruto inhoud totaal	142 l
Netto inhoud totaal	133 l
Netto inhoud koeldeel	133 l
Energieverbruik per jaar	273 kWh
Energiekosten per jaar	€ 60,-
Geluidsniveau	47 dB(A)
Klimaatklasse	7

**Afmetingen**

Hoogte	82 cm
Breedte	60,1 cm
Diepte (incl. wandafstand)	61,8 cm
Diepte bij 90° geopende deur	119,6 cm
Breedte bij 90° geopende deur	64 cm
Onderbouwbaar	Ja
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	67 cm
Interieurbreedte	44 cm
Interieurdiepte	43,5 cm
Inbouwhoogte	82,5(+4,5) cm
Inbouwbreedte	60,5 cm
Inbouwdiepte minimaal	62 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	37 kg / 40 kg
Hoogte verpakking	875 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+3°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	4,6 °C
Gradient koeldeel	4,3 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Koelsysteem	Dynamisch
Mogelijkheid ventilator uit te schakelen	Ja

Overige

Soort Design	HardLine
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Aantal draagplateaus	4
daarvan in hoogte verstelbaar	3
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Positie display	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor SmartMonitoring	Ja
Draagvermogen plateau in kg	45 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	420 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	15 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	15 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	19 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	4
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Veiligheidsthermostaat	Ja
Slot	Ja
Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatie	40 - 40
Stelpoten in hoogte verstelbaar	2
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Interface	RS485
Potentiaalvrij contact	Ja

Accessoires

Verbindingsraam wit	9876687
RS 485 converter inclusief software	9590387
Rolrails	9590521
NTC temperatuurvoeler	9590407
Verdamper afdekplaat, wit	9590523
Draagrooster kunststof gecoat	7113333