

**LKUv 1613**

MediLine

**Glasheldere voordelen**

De Liebherr LKUv 1613 MediLine biedt ruim 140 liter koelruimte met een temperatuurbereik van +3° tot +16°C. De zelfsluitende deur is voorzien van isolatieglas, de LED plafondverlichting kan apart worden ingeschakeld.

Nooit meer ontdooien.

NoFrost

Energiezuinige, heldere verlichting.

LED verlichting, apart schakelbaar

Deur blijft niet ongemerkt openstaan.

Deur zelfsluitend

Hoorbare waarschuwing bij storing.

Optisch en akoestisch temperatuuralarm

Altijd geïnformeerd over calamiteiten.

Registratie alarmmeldingen

Bewaking op afstand.

Potentiaalvrij contact

Sneller koelen van producten.

Dynamisch koelsysteem

Waarschuwt na stroomonderbreking.

Alarm na stroomuitval

Met links- of rechtsdraaiende deur.

Wisselbare deurscharniering

Deur kan nooit ongemerkt open blijven.

Akoestisch deuralarm

Alarm op bestelling.

Alarmgrenzen instelbaar

Deurrubber eenvoudig zelf te vervangen.

Verwisselbaar deurrubber

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal deur/deksel	Isolatieglas
Materiaal zijwanden	Staal
Bruto inhoud totaal	152 l
Netto inhoud totaal	132 l
Netto inhoud koeldeel	132 l
Energieverbruik per jaar	369 kWh
Energiekosten per jaar	€ 81,-
Geluidsniveau	47 dB(A)
Klimaatklasse	7

**Afmetingen**

Hoogte	82 cm
Breedte	60,1 cm
Diepte (incl. wandafstand)	61,8 cm
Diepte bij 90° geopende deur	119,6 cm
Breedte bij 90° geopende deur	64 cm
Onderbouwbaar	Ja
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	67 cm
Interieurbreedte	44 cm
Interieurdiepte	43,5 cm
Inbouwhoogte	82,5(+4,5) cm
Inbouwbreedte	60,5 cm
Inbouwdiepte minimaal	62 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	43 kg / 45 kg
Hoogte verpakking	875 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+3°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	4,9 °C
Gradient koeldeel	5,1 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Koelsysteem	Dynamisch
Mogelijkheid ventilator uit te schakelen	Ja
Verlichting koeldeel	LED verlichting, apart schakelbaar
Apart schakelbare interieurverlichting	Ja

Overige

Soort Design	HardLine
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Aantal draagplateaus	4
daarvan in hoogte verstelbaar	3
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Display	Digitaal temperatuurodisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Positie display	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor SmartMonitoring	Ja
Draagvermogen plateau in kg	45 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	420 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	15 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	12,5 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	19 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	4
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Veiligheidsthermostaat	Ja
Slot	Ja
Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatie	40 - 40
Stelpoten in hoogte verstelbaar	2
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Interface	RS485
Potentiaalvrij contact	Ja

Accessoires

Verbindingsraam wit	9876687
RS 485 converter inclusief software	9590387
Rolrails	9590521
NTC temperatuurvoeler	9590407
Verdamper afdekplaat, wit	9590523
Draagrooster kunststof gecoat	7113333