


**SFFfg 5501/740**  
 Performance

 Smart  
 Frost

**Meer dan genoeg ruimte voor uw producten.**

Deze zuinige vriezer is geschikt voor het bewaren van brandbare stoffen in gesloten containers en produceert dankzij SmartFrost minder ijs waardoor ontdooien eenvoudig en minder vaak nodig is. Het gemakkelijk te reinigen interieur, de antimicrobacteriële greep met openingsmechanisme en de intuïtieve menunavigatie dragen zorg voor een comfortabele bediening. Minimale temperatuurschommelingen waarborgen de kwaliteit van gevoelige stoffen. Min/Max temperaturen worden continue opgenomen en kunnen tot 42 dagen later direct vanaf het display worden uitgelezen.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	499 l
Netto inhoud totaal	394 l
Energieverbruik per jaar	516 kWh
Energiekosten per jaar	€ 129,-
Geluidsniveau	49 dB(A)
Klimaatklasse	7
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
Geschikt voor maximale relatieve vochtigheid	max. 75 % RV, niet-condenserend
Temperatuurinstelling af fabriek	-20
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	2 A
Warmteafgifte in kJ/h	713 kJ/h
Type compressor	Single-Speed-compressor

## SFFfg 5501/740

Performance

Smart  
Frost

## Afmetingen

Hoogte	168,4 cm
Breedte	74,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm
Diepte	76,9 cm
Interieurhoogte	138,8 cm
Interieurbreedte	58,8 cm
Interieurdiepte	51,7 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	89 kg / 96 kg
Hoogte verpakking	1720 mm
Breedte verpakking	765 mm
Diepte verpakking	840 mm

## Vriesdeel

Vriestechniek	SmartFrost
Vriessysteem	Statisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -30°C
Maximale fluctuatie vriesdeel	3,3 °C
Gradient vriesdeel	5,4 °C
Opwarmtijd van -20 °C tot -15 °C (leeg, +25 °C TU)	38
Koeltijd van +25 °C tot -20 °C (leeg, +25 °C TU)	89
Aantal draagplateaus vriesgedeelte waarvan verstelbaar	5
Materiaal draagplateau vriesdeel	4
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	Glas 40 kg

## Overige

Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	63/67
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Antimicrobiële hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bruikbare diepte draagplateau	517 mm
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuur aanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuur aanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuur alarm	Optisch en akoestisch temperatuur alarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Kalibratie	1 punt kalibratie
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarmpgrenzen instelbaar	Ja
Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	2,8
Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-2,1
Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	19
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Potentiaalvrij contact	Ja
Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen	Suma Quicksan/Diversey
ATEX-classificatie	< Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc/-
<b>Accessoires</b>	
Rolrails	9592756
Retrofit temperatuurvoeler	9590145