


FFFsg 4001
 Performance


 Smart
 Frost

Praktisch en comfortabel.

Een timerfunctie herinnert wanneer het naadloze interieur moet worden gereinigd, dankzij SmartFrost ontstaat minder ijsvorming en is ontdooien eenvoudig. Bij een 90° openingshoek blijft de automatisch sluitende deur open staan voor gemakkelijk in- en uitladen en wanneer de deur te lang open staat wordt via het LightAlarm gewaarschuwd. De slanke handgreep vermindert trillingen zodat kleinere producten bij het openen van deur recht op blijven staan. Het aanraakdisplay met symbolen en Nederlandse teksten is vanzelfsprekend te bedienen. Een mechanisch slot is standaard en wielen zijn optioneel.

Behuizing / Kleur deur
 Materiaal behuizing
 Materiaal deur/deksel
 Bruto inhoud totaal
 Netto inhoud totaal
 Energieverbruik per jaar
 Energieverbruik per 24 uur
 Energiekosten per jaar
 Geluidsniveau
 Klimaatklasse
 Temperatuurklasse
 Geschikt voor onverwarmde ruimte
 Geschikt voor omgevingstemperatuur van
 Koelmiddel
 Aansluitwaarde
 Warmteafgifte in kJ/h

Wit / Wit
 Staal
 Staal
 316 l
 237 l
 976 kWh
 2,7 kWh
 € 244,-
 49 dB(A)
 7
 L1
 Nee
 +10°C tot 40°C
 R290
 2,0 A
 613 kJ/h



FFFsg 4001
Performance

Smart
Frost

Afmetingen

Hoogte	188,4 cm
Breedte	59,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	120,8 cm
Diepte	65,4 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	158,8 cm
Interieurbreedte	40 cm
Interieurdiepte	40,8 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	75 kg / 81,0 kg
Hoogte verpakking	1920 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	725 mm

Vriesdeel

Vriestechniek	SmartFrost
Vriessysteem	Statisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -26°C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	6
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	45 kg

Overige

Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	80/67
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Aluminium handgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	408 mm
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm vriesdeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermbeweging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

Accessoires

RVS deurpaneel zonder greep	9901883
Side-by-Side kit Monolith	9901428
Vlakke aluminium handgreep	9901492
Accessoireset	9080023
Set swingwielen	9086926
Vierkante aluminium handgreep	9901461
Ronde RVS handgreep	9901489
RVS plint 182,8 cm	9902390
RVS plint 167,6 cm	9902819
RVS plint 137,2 cm	9901787
RVS plint 152,4 cm	9902366
Set stelpoten	9086924
RVS plint 106,7 cm	9901552
RVS plint 121,9 cm	9901765
Deurwisselset Monolith	9902399
RVS plint 61,0 cm	9901496
SmartDeviceBox voor vrijstaand	6125778
Waterfilter	9880980
RVS ijsblokjestang	9901871
Botervloot	9882459
Edelstaal onderhoudsmiddel 250 ml	8409030
Koude accu	9881036
Ijsblokjeschep	9901841
Eierrekje	9881172
Ijsblokjeshouder	9881174
Set microvezeldoekjes	8713023
Edelstaal reiniger 250 ml	8409022
Begrenzing openingshoek	9096699