


**FRFCvg 6501**


Perfection

**Creatief met gastronormbakken**

De Liebherr GKv 6460 in edelstaal biedt 664 liter dynamische koeling met een Gastronom 2/1 interieur en een temperatuurbereik van +1°C tot +15°C. Uitvoering met zelfsluitende deur, slot, temperatuuralarm, stelpoten en 5 verstelbare roosters.

Behuizing / Kleur deur  
 Materiaal behuizing  
 Materiaal deur/deksel  
 Bruto inhoud totaal  
 Netto inhoud totaal  
 Energieklasse  
 Energieverbruik per jaar  
 Energiekosten per jaar  
 Energie efficiëntie index  
 Geluidsniveau  
 Klimaatklasse  
 Temperatuurklasse  
 Geschikt voor onverwarmde ruimte  
 Geschikt voor omgevingstemperatuur van  
 Koelmiddel  
 Aansluitwaarde  
 Aansluitwaarde in Watt  
 Warmteafgifte in kJ/h

Edelstaal / Edelstaal  
 Edelstaal  
 Staal  
 655 l  
 479 l  
  
 635 kWh  
 € 159,-  
 45,4  
 49 dB(A)  
 5  
 M1  
 Nee  
 +10°C tot 40°C  
 R600a  
 2,0 A  
 55 W  
 408 kJ/h



**FRFCvg 6501**

Perfection

**Afmetingen**

Hoogte	201,8 cm
Breedte	74,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm
Diepte	76,9 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	166 cm
Interieurbreedte	62 cm
Interieurdiepte	53,1 cm
Geschikt voor	GN 2/1 650x530 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	83 kg / 92 kg
Hoogte verpakking	2050 mm
Breedte verpakking	765 mm
Diepte verpakking	840 mm

**Koeldeel**

Instelbereik temperatuur koelen	-2°C tot +15°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Ventilator	PowerCooling
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus daarvan in hoogte verstelbaar	6 5
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Verlichting koeldeel	LED plafondverlichting

**Overige**

Materiaal interieur	Kunststof staalgrijs
Isolatiesterkte behuizing/deur	43/57
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Aluminium handgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	531 mm
Verdamperafdekplaat	Optioneel
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermbeweging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	150-180 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

**Accessoires**

Accessoireset	9080023
Set swingwielen	9086926