



SRFvg 4001

Performance

Optimale prestaties tegen lage verbruikskosten

Het gemakkelijk te reinigen interieur, de antimicrobacteriële greep met openingsmechanisme en de intuïtieve menunavigatie van deze koeler dragen zorg voor een comfortabele bediening. Minimale temperatuurschommelingen waarborgen de kwaliteit van gevoelige stoffen en de LED-plafondverlichting biedt optimaal zicht op deze stoffen waardoor de deur weer snel kan worden gesloten. Min/Max temperaturen worden continue opgenomen en kunnen tot 42 dagen later vanaf het display worden uitgelezen. In geval van een storing voorkomt de +2° SafetyDevice dat opgeslagen producten bevriezen.

| | |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Behuizing / Kleur deur | Wit / Wit |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Materiaal deur/deksel | Staal |
| Bruto inhoud totaal | 394 l |
| Netto inhoud totaal | 298 l |
| Energieverbruik per jaar | 245 kWh |
| Energiekosten per jaar | € 61,- |
| Geluidsniveau | 49 dB(A) |
| Klimaatklasse | 7 |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 35°C |
| Geschikt voor maximale relatieve vochtigheid | max. 75 % RV, niet-condenserend |
| Temperatuurstelling af fabriek | 5 |
| Koelmiddel | R600a |
| Aansluitwaarde | 2 A |
| Warmteafgifte in kJ/h | 321 kJ/h |
| Type compressor | Single-Speed-compressor |

SRFvg 4001

Performance

Afmetingen

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Hoogte | 188,4 cm |
| Breedte | 59,7 cm |
| Diepte bij 90° geopende deur | 120,8 cm |
| Diepte | 65,4 cm |
| Interieurhoogte | 166 cm |
| Interieurbreedte | 46 cm |
| Interieurdiepte | 42,3 cm |
| Netto gewicht / Bruto gewicht | 66 kg / 71 kg |
| Hoogte verpakking | 1920 mm |
| Breedte verpakking | 615 mm |
| Diepte verpakking | 725 mm |

Koeldeel

| | |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Instelbereik temperatuur koelen | +3°C tot +16°C |
| Maximale fluctuatie koeldeel | 2,2 °C |
| Gradient koeldeel | 4,6 °C |
| Opwarmtijd van +5 °C tot +10 °C (leeg, +25 °C TU) | 45 |
| Opwarmtijd van +25 °C naar +5 °C (leeg, +25 °C TU) | 30 |
| Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Koelsysteem | Dynamisch |
| Aantal draagplateaus | 6 |
| daarvan in hoogte verstelbaar | 5 |
| Materiaal draagplateau koeldeel | Kunststof gecoat |
| Draagvermogen plateau in kg | 45 kg |

Overige

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Materiaal interieur | Kunststof wit |
| Isolatiesterkte behuizing/deur | 45/57 |
| Deur zelfsluitend | Ja |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Greep | Antimicrobiële hevelgreep |
| Verwisselbaar deurrubber | Ja |
| Lengte aansluitsnoer | 300 cm |
| Bruikbare diepte draagplateau | 423 mm |
| Verdamperafdekplaat | Optioneel |
| Display | Digitaal temperatuursdisplay |
| Soort bedieningspaneel | Tiptoets |
| Positie bedieningspaneel | In de deur |
| User interface | basic |
| Temperatuur aanduiding van | Koelgedeelte |
| Temperatuur aanduiding koeldeel | buitenzijde digitaal |
| Temperatuur alarm | Optisch en akoestisch temperatuur alarm |
| Alarm apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
| Alarm bij stroomuitval | bij einde stroomuitval |
| Deuralarm koeldeel | Akoestisch deuralarm |
| Geschikt voor integratie in netwerk | Ja, optioneel |
| Doorvoermogelijkheid temperatuursensor | Ja |
| SafetyDevice +2°C | Ja |
| Slot | Ja |
| Dooiwaterafvoer | Ja |
| Stelpoten | 2 |
| Materiaal stelpoten | Staal verzinkt |
| Kalibratie | 1 punt kalibratie |
| Min./max. temperatuur registratie | Ja |
| Alarmpgrenzen instelbaar | Ja |
| Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint | 2,1 |
| Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint | -2 |
| Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3) | 10 |
| Interface | WLAN/LAN (optioneel) |
| Potentiaalvrij contact | Ja |
| Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen | Suma Quicksan/Diversey |
| Certificeringen | IEC 61010-2-011, IEC 61326-1 |

Accessoires

| | |
|--------------------|---------|
| Accessoireset | 9080023 |
| Set swingwielen | 9086926 |
| Set stelpoten | 9086924 |
| Draagrooster wit | 7113308 |
| Bodemrooster wit | 7113312 |
| Scannerrail 435 mm | 7435208 |