


**FFFCsg 4001**  
 Perfection


 Smart  
 Frost

**Aanbevolen voor professionals. Door professionals.**

In deze roestvrijstalen statische vriezer met SmartFrost ontstaat minder ijsvorming en is ontdooien eenvoudig en minder vaak nodig. Bij een 90° openingshoek blijft de automatisch sluitende deur open staan voor gemakkelijk in- en uitladen. Wanneer de deur te lang open staat zorgt het LigthAlarm dat dit snel wordt opgemerkt en kan worden opgelost. Door minimale temperatuurschommelingen blijven producten langer vers. Een herinnering kan worden ingesteld. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoeveel dagen overblijven tot de volgende reiniging. Het aanraakdisplay is intuïtief dankzij de symbolen.

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Behuizing / Kleur deur                 | Edelstaal / Edelstaal |
| Materiaal behuizing                    | Edelstaal             |
| Materiaal deur/deksel                  | Staal                 |
| Bruto inhoud totaal                    | 316 l                 |
| Netto inhoud totaal                    | 237 l                 |
| Energieverbruik per jaar               | 976 kWh               |
| Energieverbruik per 24 uur             | 2,7 kWh               |
| Energiekosten per jaar                 | € 244,-               |
| Geluidsniveau                          | 49 dB(A)              |
| Klimaatklasse                          | 7                     |
| Temperatuurklasse                      | L1                    |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte       | Nee                   |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40°C        |
| Koelmiddel                             | R290                  |
| Aansluitwaarde                         | 2,0 A                 |
| Warmteafgifte in kJ/h                  | 613 kJ/h              |

FFFCsg 4001  
PerfectionSmart  
Frost**Afmetingen**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Hoogte                        | 188,4 cm      |
| Breedte                       | 59,7 cm       |
| Diepte bij 90° geopende deur  | 120,8 cm      |
| Diepte                        | 65,4 cm       |
| Plaatsbaar tegen muur         | Ja            |
| Interieurhoogte               | 158,8 cm      |
| Interieurbreedte              | 40 cm         |
| Interieurdiepte               | 40,8 cm       |
| Netto gewicht / Bruto gewicht | 74 kg / 81 kg |
| Hoogte verpakking             | 1920 mm       |
| Breedte verpakking            | 615 mm        |
| Diepte verpakking             | 725 mm        |

**Vriesdeel**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Vriestechniek                      | SmartFrost          |
| Vriessysteem                       | Statisch            |
| Ontdooisysteem vriesdeel           | Handmatig ontdooien |
| Instelbereik temperatuur vriezen   | -9°C tot -26°C      |
| Aantal draagplateaus vriesgedeelte | 6                   |
| Materiaal draagplateau vriesdeel   | Kunststof gecoat    |
| Belastbaarheid plateaus vriesdeel  | 45 kg               |
| Verlichting vriesdeel              | LED verlichting     |

**Overige**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Materiaal interieur                 | Kunststof staalgrijs  |
| Isolatiesterkte behuizing/deur      | 80/67   |
| Deur zelfsluitend                   | Ja  |
| Deurscharniering                    | Rechts, wisselbaar  |
| Greep                               | Aluminium handgreep   |
| Verwisselbaar deurrubber            | Ja  |
| Lengte aansluitsnoer                | 300 cm  |
| Bodemrooster                        | Ja  |
| Bruikbare diepte draagplateau       | 408 mm  |
| Display                             | Digitaal temperatuursdisplay                                      |
| Soort bedieningspaneel              | Tiptoets  |
| Positie bedieningspaneel            | In de deur  |
| User interface                      | basic   |
| Temperatuuraanduiding van           | Vriesgedeelte   |
| Temperatuuraanduiding vriesdeel     | buitenzijde digitaal  |
| Temperatuuralarm                    | Optisch en akoestisch temperatuuralarm                            |
| Alarm apparaatstoring               | Ja, ook instelbaar via App  |
| Deuralarm vriesdeel                 | Ja, ook instelbaar via App  |
| Schermbeweging                      | Ja  |
| Geschikt voor integratie in netwerk | Ja, optioneel   |
| Slot                                | Ja  |
| Stelpoten                           | 2   |
| Materiaal stelpoten                 | Staal verzinkt  |
| Hoogte stelpoten                    | 150-180 mm  |
| Min./max. temperatuurregistratie    | Ja  |
| Interface                           | WLAN/LAN (optioneel)  |
| Certificeringen                     | CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3 |

**Accessoires**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Accessoireset   | 9080023 |
| Set swingwielen | 9086926 |
| Set stelpoten   | 9086924 |