


 Smart
 Device
 ready

SRPvg 1402


Performance

Ruimtewonder

Deze Liebherr uit de Performance-serie biedt ongeëvenaarde ruimte en flexibiliteit. Dankzij het geavanceerde dynamische koelsysteem geniet je altijd van een perfecte beleving. Het model is uitgerust met een handig slot met afstandsbediening, elegante LED-verlichting aan de linkerzijde en een modern touchscreen-display. Het ontwerp wordt afgerond met praktische zwenkwielen voor extra gebruiksgemak.

Behuizing / Kleur deur
 Materiaal behuizing
 Materiaal deur/deksel
 Bruto inhoud totaal
 Netto inhoud totaal
 Energieverbruik per jaar
 Energiekosten per jaar
 Geluidsniveau
 Klimaatklasse
 Geschikt voor onverwarmde ruimte
 Geschikt voor omgevingstemperatuur van
 GMP cleanroomklasse
 Cleanroomklasse volgens ISO EN 14664-1
 Koelmiddel
 Aansluitwaarde
 Warmteafgifte in kJ/h
 Warmteafgifte in Wh
 Type compressor

Wit / Wit
 Staal
 Staal
 1391 l
 1091 l
 464 kWh
 € 107,-
 60 dB(A)
 7
 Nee
 +10 °C tot 35 °C
 GMP-Klasse B
 ISO-Klasse 6
 R290
 4,0 A
 520 kJ/h
 83 Wh
 Single-Speed-compressor



SRPvg 1402
PerformanceSmart
Device
ready**Afmetingen**

Hoogte	213,5 cm
Breedte	142,7 cm
Diepte	86,7 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	149,3 cm
Interieurbreedte	121,0 cm
Interieurdiepte	63,8 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	200 kg / 225 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	1470 mm
Diepte verpakking	900 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	-2 °C tot +16 °C
Maximale fluctuatie koeldeel	2,6 °C
Gradient koeldeel	3,1 °C
Opwarmtijd van +5 °C tot +10 °C (leeg, +25 °C TU)	92
Opwarmtijd van +25 °C naar +5 °C (leeg, +25 °C TU)	38
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	8
daarvan in hoogte verstelbaar	8
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Verlichting koeldeel	LED plafondverlichting

Overige

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Verzonken greep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bruikbare diepte draagplateau	638 mm
Display	Touch display
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermbeweiliging	Ja
Geschiedt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	38 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Zwenkwielen	5 zwenkwielen, waarvan 2 met parkeerrem
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarmpgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	1,2
Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-1,6
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	72 uur
Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	8
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221
Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen	Perform Pulver 2% Lösung/Schülke und Mayr
Certificeringen	IEC 60068-3, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61326-1, Labgrade Energy Star

Accessoires

SmartModule CM006	6145269
NTC temperatuurvoeler	9590407
Geleider draagrooster links	9001757
Geleider draagrooster rechts	9001761
Lakstift wit	8301330