MKv 3913 DIN 58345

VONMARCKEN
LABORATORY & MEDICAL EQUIPMENT

Klik hier voor meer informatie op vonmarcken.nl

Standaardinformatie	
Artikelnummer	MKv 3913-20
EAN nummer	9005382168196
Uitvoering	DIN 58345
Advies consumentenprijs	€ 2245,00
Opmerking prijs	exclusief BTW
Behuizing	Wit
Kleur deur	Wit
Materiaal deur/deksel	Isolatieglasdeur
Netto inhoud totaal	281 liter
Bruto inhoud koeldeel	360 liter
Netto inhoud koeldeel	281 liter
Energieverbruik per jaar	480 kWh
Energieverbruik per dag	1,315 kWh
Energiekosten per jaar	€ 96,-
Klimaatklasse	SN
Koelmiddel	R600a
Lengte aansluitsnoer	240 cm
Spanning	220/240 V
Aansluitwaarde	1,5 A
Aansluitwaarde in Watt	135 Watt
Warmteafgifte	972 kJ/h
Warmteafgifte	270 Wh
Geluidsniveau	48 dB(A)
Aantal compressoren	1
Geschikt voor onverwarmde ruimte (> 0°C)	Nee

Afmetingen	
Hoogte	1840 mm
Breedte	600 mm
Diepte	615 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1192 mm
Breedte bij 90° geopende deur	640 mm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	1635 mm
Interieurbreedte	440 mm
Interieurdiepte	435 mm
Netto gewicht	85 kg
Bruto gewicht	91 kg
Hoogte verpakking	1897 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

LIEBHERR
Kwaliteit, Design en Innovatie

Overige kenmerken	
Deur zelfsluitend vanaf ca.	90°
Greep	Stanggreep metaal
Slot	Ja
Materiaal interieur	Polystyrol wit
Stelpoten	Ja
Transportwieltjes	Ja
Aantal draagplateaus	5
Materiaal draagplateau	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau	60 kg
Bruikbaar oppervlakte rooster (b/d)	440 / 420 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	28 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	20 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	25 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Veilgheidsthermostaat	Ja
Display	Digitaal
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Deuralarm	Akoestisch deuralarm
Temperatuuralarm	Akoestisch temperatuuralarm
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	Ja, 12 uur
Alarm bij stroomuitval	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Interface	RS 485
Potentaalvrij contact	Ja

Koelgedeelte	
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch
Verlichting koeldeel	TL
Positie verlichting koeldeel	Plafond
Apart schakelbare interieurverlichting	Ja
Koelsysteem	Dynamisch