



MEDIFRIDGE®

MedEasy line

MFU50 ULTRA LOW



MFU50 Ultra Low -86°C vrieskast MedEasy Line

Algemene specificaties

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Volgens DIN 58345 / 31277 | N.v.t. |
| Buitenmaten (bx dxh) | 532 x 640 x 806 mm |
| Binnenmaten (bx dxh) | 330 x 481 x 316 mm |
| Luchtcirculatie | Statisch |
| Koelsysteem | Directe koeling |
| Ontdooisysteem | Handmatig |
| Temperatuurbereik | - 40 tot - 86 °C |
| Standaard temp. instelling | - 80°C |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Materiaal interieur | RVS |
| Materiaal deur | Staal |
| Type besturing | Electronisch |
| Type bedieningspaneel | Tip toets |
| Type uitlezing | Digitaal |
| Potentiaalvrij contact | Ja |
| Binnenverlichting | Nee |

Alarmen

| | |
|-----------------|----|
| Opendeur alarm | Ja |
| Hoog/laag alarm | Ja |
| Storingsignaal | Ja |

Opslag

| | |
|---------------------|----------|
| Inhoud | 51 liter |
| Aantal legplanken | 1 stuks |
| Aantal binnendeuren | 1 stuks |

Funcies

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Sensor doorvoer | Ja |
| Plaatsbaar tegen muur | Ja |
| Onderbouwbaar | Ja |
| Tussenbouwbaar | Ja |
| Geluidsniveau | 46 dB(A) |
| Afsluitbaar d.m.v. slot | Ja |
| Deurscharniering | Links |
| Temperatuur datalogger | Ja |
| Type uitlezing logger | USB |
| Kalibratie | Ja |
| Stroomuitval melder | Ja |
| Alarm batterij | Ja |
| Temp. registratie bij stroomuitval | Ja |
| Netto gewicht kast | 73 Kg |
| Stelpoten | Ja |
| Koelmiddel | HC |
| Aansluitwaarde | 230 Volt 50 Hz |

Technische tekeningen

